



ALU-WOOD

ADDOSSATA



ALU-WOOD ADDOSSATA

Pergola dal taglio classico ideale per ambienti rustici. Le doppie travi superiori, la gronda e le gambe stondate ricordano il tipico pergolato in legno. Trave timpano opzionale



- 1 FRANGITRATTA POSTERIORE
- 2 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 3 FRANGITRATTA FRONTALE
- 4 STAFFA A PARETE INOX ALUWOOD
- 5 GUIDA
- 6 GRONDA ALUWOOD
- 7 GAMBA ALUWOOD
- 8 TETTINO
- 9 RULLO TRASMISSIONE
- 10 TRAVE ALUWOOD



INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060
Classe di resistenza al vento 6
Profili verniciati con polveri epossidiche a base poliuretanica resistente ai raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alla sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox
Gronda in alluminio estruso, portante, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo
Guarnizione salvagoccia di serie
Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata; colori di serie Bianco o Avorio in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni; rifiniture perimetrali in alluminio in tinta con il colore della struttura
La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni
Altezza delle gambe frontali di serie 2,45 m
Piede fisso di serie

COLORI TESSUTO DI SERIE (calcolare su area effettiva pergola)

- Bianco OSCURANTE
- Avorio 1013 OSCURANTE

COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)

- SOLTIS W96 2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103
- OPATEX
- PRECONTRAI 502 ALTRI SUNBLOCK - PVC 654 GRIGIO

COLORI GUIDE DI SERIE


- Marrone RAL 8017 opaco

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Castano 378-70R
- Castano 375-203R

ATTACCHI (di serie)

ATTACCHI (optional)





STAFFA A PARETE INOX

STAFFA A SOFFITTO INOX

GAMBE


PARTICOLARI FRONTALI



GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA - FRONTE


TAPPO A PALOMBELLA

TAPPO STANDARD




GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA - LATERALE

INGOMBRO TELO




INGOMBRO TETTUCCIO

8




SPORGENZA PERGOLA	PROFONDITA' TETTINO (P)
da 150 a 250	60 cm
da 251 a 400	75 cm
da 401 a 550	85 cm
da 551 a 670	100 cm


POSIZIONAMENTO MOTORE



1 MODULO



2 MODULI



3 MODULI

IMPORTANTE valori del numero dei frangitratta possono variare in funzione della pendenza e della profondità

TABELLE PENDENZA

1 MODULO LxS max = 500x670 cm



VALORE PENDENZA
STANDARD
↑
129/100
↑
VALORE PENDENZA CON
KIT GUIDA/GAMBA
AGGIUNTIVO

SPORGENZA	1 CAMPATA	LARGHEZZA							N. FRANGITRATTA (Indicativi)
		200	250	300	350	400	450	500	
	150	39 /29	41/30	43 /32	45 /33	47 /35	49 /36	50 /37	4
	200	42/31	45 /33	48 /35	50 /37	52/39	55/41	58 /43	4
	250	45/33	49 /36	52/39	55/41	59/44	62/46	65/48	5
	300	50 /37	53 /39	57/42	61/45	65/48	69 /51	73 /54	6
	350	52/39	57/42	62/46	66 /49	71/52	76 /56	80 /59	7
	400	56 /41	62/46	67/50	72/53	77/57	83 /61	89 /66	8
	450	61/45	66 /49	72/53	78 /58	84 /62	90 /67	96 /71	9
	500	64/48	71/52	77/57	84 /62	90 /67	97/72	104 /77	9
	550	68 /50	76 /56	83 /61	90 /67	98 /72	104 /77	112/83	10
	600	74/55	81/60	89 /66	96 /71	104 /77	113/83	120 /89	11
	650	80 /59	88 /65	97/72	106 /78	115 /85	124/92	132/98	12
	670	80 /59	88 /65	97/72	106 /78	115 /85	124/92	132/98	12

2 MODULI LxS max = 900x670 cm



VALORE PENDENZA
STANDARD
↑
129/100
↑
VALORE PENDENZA CON
KIT GUIDA/GAMBA
AGGIUNTIVO

SPORGENZA	2 CAMPATE	LARGHEZZA								N. FRANGITRATTA (Indicativi)
		550	600	650	700	750	800	850	900	
	150	44/33	45/33	46/34	47/35	49/36	50/37	50/37	51/38	4
	200	49/36	50/37	51/38	53/39	54/40	56/41	58/43	59/44	4
	250	53/39	55/41	57/42	59/44	61/45	63/46	64/48	66/49	5
	300	59/44	61/45	63/46	65/48	67/50	69/51	72/53	74/55	6
	350	63/47	66/49	69/51	71/52	74/55	77/57	79/59	82/61	7
	400	69/51	72/53	75/55	77/57	80/59	84/62	87/64	90/66	8
	450	75/55	77/57	81/60	84/62	88/65	90/67	94/70	97/72	9
	500	80/59	84/62	88/65	90/67	94/70	98/72	102/75	105/78	9
	550	86/63	90/66	93/69	98/72	102/75	105/78	109/81	113/83	10
	600	91/68	96/71	100/74	104/77	108/80	113/83	117/87	121/90	11
	650	101/75	106/78	110/82	114/85	119/88	124/92	129/95	133/99	12
	670	101/75	106/78	110/82	114/85	119/88	124/92	129/95	133/99	12

3 MODULI LxS max = 1300x670 cm




VALORE PENDENZA
STANDARD
↑
129/100
↑
VALORE PENDENZA CON
KIT GUIDA/GAMBA
AGGIUNTIVO


SPORGENZA	3 CAMPATE	LARGHEZZA								N. FRANGITRATTA (Indicativi)
		950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
	150	45/38	46/38	46/38	47/39	48/40	49/41	50/42	50/42	4
	200	50/42	50/42	51/43	53/45	54/46	55/46	56/47	57/48	4
	250	55/46	56/47	58/49	59/49	60/50	62/52	63/53	63/53	5
	300	61/51	63/53	63/53	65/55	66/56	68/57	69/58	71/60	6
	350	66/56	68/57	70/59	72/60	73/61	75/63	77/64	78/66	7
	400	72/60	74/62	76/63	77/65	80/67	82/69	84/71	86/72	8
	450	78/66	80/67	82/69	85/71	87/73	89/74	91/77	93/78	9
	500	84/71	87/73	89/74	91/77	93/78	96/81	99/83	101/85	9
	550	90/76	93/78	95/80	98/82	101/85	103/87	106/89	109/92	10
	600	96/81	100/84	103/86	105/88	108/91	111/93	114/96	117/99	11
	650	106/89	109/92	112/94	116/98	119/100	122/102	126/106	129/108	12
	670	106/89	109/92	112/94	116/98	119/100	122/102	126/106	129/108	12

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm per lato dovuti a staffe e viteria




DETTAGLI




SPORGENZA ESTERNO GAMBA CON ATTACCO STANDARD

DETTAGLI




SPORGENZA ESTERNO GAMBA CON ATTACCO A PALOMBELLA

COMPONENTI




FRANGITRATTA POSTERIORE

1




FRANGITRATTA INTERMEDIO

2




FRANGITRATTA FRONTALE

3




STAFFA A PARETE INOX

4




GUIDA

5




GRONDA ALUWOOD

6




GAMBA ALUWOOD

7



RULLO TRASMISSIONE

9



TRAVE ALUWOOD

10

INFORMAZIONI TESSUTI

Soltis W96

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Filtra la luce del sole ma protegge dalla pioggia. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Filtrante
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Impermeabile
Peso:	620 g/m²
Ignifugazione	M2

Opatex

Oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Aspetto liscio ambo i lati disponibile con finissaggio lucido o opaco. Offre protezione dai raggi solari mantenendo nell'ambiente sottostante un elevato comfort termico. Ignifugo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	Oscurante
Composizione:	Poliestere 1100 Dtex ad alta tenacità spalmato PVC
Finissaggio	Laccatura acrilica ambo i lati
Peso:	830 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE



CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE



Precontraint 502

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Finitura satin e laccatura in resina acrilica e PVDF per una migliore resistenza allo sporco, agli agenti atmosferici ed una maggiore durata nel tempo. Superficie perfettamente planare. Ignifugo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Categoria:	PVC leggero
Composizione:	Poliestere spalmato PVC
Finissaggio	Laccato PVDF
Peso:	570 g/m²
Ignifugazione	M2 - B1

CONSULTA LA SCHEDA
TECNICA AGGIORNATA
DEL PRODUTTORE

